

Cortenové odvětrávané fasády

Ocelový plech CORTEN je díky svému netradičnímu vzhledu zajímavou novinkou mezi obkladovými materiály.

Je vysoce odolný vůči korozi a je tak ideálním materiálem pro realizaci odvětrávaných fasád a architektonických prvků i v těch nejagresivnějších prostředích. Corten má i vysokou mechanickou odolnost, což umožňuje snížení tloušťky a tím i snížení hmotnosti na m². Corten je navíc 100% ekologický a 100% recyklovatelný.

1) BAREVNOST

Barva plechových prvků se pohybuje okolo červenohnědé. U těchto výrobků nelze docílit 100% stejnobarevnosti. Výrobek můžeme rozdělit na obklady se samovolnou oxidací a s řízenou oxidací. Stručně vysvětleno, u samovolné je deska bez barvy a vlivem povětrnostních podmínek se barva mění. U řízené oxidace, je deska už s požadovanou barvou.

2) FORMÁTY

Formáty ocelových desek jsou rozlišeny dle šířek na 1800, 1700, 1500, 1250 a 1000 mm. Tloušťka materiálu je od 1, 2, a 3 mm.

3) ZPŮSOB UCHYCENÍ a DETAILY

Uchycení cortenových obkladových desek se provádí lepením nebo nýtováním.

4) HOŘLAVOST

Dle ČSN 73 0810/ 2016: A1

Pro více informací kontaktujte firmu Triangel.